

浙江松木木托盘出售

生成日期：2025-10-27

木托盘就是使用木板制作的托盘，无锡木托盘在全世界用量普遍多。那么枫杉小编就带大家了解下美标托盘和欧标托盘的区别。欧标是欧洲国家定的相关产品的质量标准，要求比较严格。主要使用国家为欧洲大陆、德、法等。生产厂家需通过ISO认证，方能生产。欧标木托盘是一种大小为X，为公路和铁路运输而设计的工具。欧标托盘的特点全部四向进叉，使用比较方便；但它也有它的缺点，比如结构复杂，整体牢固性稍差等等。美标木托盘其实就是纵梁式托盘，由于它是在北美地区通用的标准型托盘，所以被这样称呼。由此我们也应该能知道，所谓的欧标托盘就是欧洲通用的标准型托盘，也就是垫块式木托盘。美标托盘的结构更为简单，所以生产起来也更加便捷，而且整体牢固性好，抗弯强度大，刚性好，承载能力大，但是它多为双向进叉型木托盘，只有在特定的情况下才能实现四向进叉，而欧标托盘正好克服了美标的这一缺陷，它全部可以实现四向进叉，使用起来更加方便。

常州枫杉木业 木托盘值得信赖。欢迎来电咨询常州枫杉木业！浙江松木木托盘出售

木托盘必须要熏蒸。国际贸易中，各国为保护本国的资源，对有的进口商品实行强制的检疫制度。熏蒸是为了防止有害病虫害进口国森林资源所采取的一种强制措施。各国出口要求的规格不同：去往欧洲的托盘标准尺寸为□1200*1000□1200*800□mm□去往日本、韩国标准尺寸为□1100*1100□mm□去往大洋洲托盘标准尺寸为□1140*1140□1067*1067□mm□去往美国托盘的标尺寸为□1200*1000□mm□出口木托盘的包装要求：1、出口包装箱木托盘表面不允许有任何损坏和污渍，同一批包装箱白外观需一致，预印和胶印uv包装箱面纸上uv层允许有轻微裂痕，不允许有掉渣现象。2、包装箱木托盘要有印刷图案，文字需清晰正确并深浅一致，放置准确，不掉墨，不允许错字、错印、漏印或重印多余的印刷图案字迹。3、包装箱木托盘压痕线宽度不得大于12mm，折线居中，不得有裂破、断线、重线等多余的压痕线及影响感官折迹缺陷。4、包装箱木托盘成型的必须方正，无叠角、翘交现象。5、包装箱箱钉使用带有镀层的低碳钢扁丝，不应有锈斑、剥层、龟裂或其它使用上的缺陷。

浙江松木木托盘出售木托盘如何选择？常州枫杉木业告诉您。欢迎来电咨询常州枫杉木业！

木托盘后期处理工艺。随着国际贸易量的增加，有效防止有害生物随包装材料的传播受到各国的重视。国际植物保护公约(International Plant Protection Convention, IPPC), 2002年3月公布了ISPM15《国际贸易中木质包装材料管理准则》，使木质包装检疫在全世界范围内有了一个统一的标准，对推进检疫处理措施的实施，有效防止有害生物通过木质包装材料在各国间的蔓延，起到了重要作用。由于从美国、日本两国输华的木质包装中发现松材线虫各达多批次，1999年11月国家出入境检验检疫局、海关总署、对外贸易经济合作部联合发布公告，决定从2000年1月1日起，对”来自美国、日本输华货物的木质包装”采取紧急防疫措施。我国参照ISPM15的规定，于2005年出台了《出境货物木包装检疫处理管理办法》，随后相继出台了《木包装容器检测规程》《松材线虫病发生区松木包装材料处理和管理》等一系列检疫处理标准和措施。

在各种材料制作的托盘中使用普遍的就是木制托盘，其原因是木质托盘自重轻，价格低，容易制作，便于维修，也可回收循环利用，码放货物不打滑，不容易损伤货物。木托盘的结构托盘一般要有载货面、叉车孔和吊槽翼。铺在托盘上、下两面的木板称为铺板，两边的铺板称为边板。托盘上的叉孔是通过纵梁或垫块形成的。纵梁是长的扁方材料，垂直于铺板。垫板是方形木板，它上面垂直于铺板的木板称为纵梁板。为了使货叉易于

插入，叉口铺板上特意加工出斜面，这个斜面称为倒楼。为了使货物能够起吊，由铺板两端外伸而形成的挂绳口称为翼。用绳索起吊货物时，边板两翼容易损坏，因此常在两翼下面安装与纵梁同长的加强板。木托盘厂家直供优势。欢迎来电咨询常州枫杉木业！

木托盘组装截断：主要根据托盘尺寸进行，加工时需考虑尺寸误差。组装：根据托盘大小和类型，对截断好的板材进行组装。刨光：主要是对托盘的外暴露面进行刨光处理，保持表面光洁度和平整度。钉钉：在上面板与木墩连接部位使用钉子进行连。接在欧标托盘中规定：所用钉子的钉位需保证托盘不变形。所使用的钉子必须统一，且每一枚钉子都必须严格按照UIC435-2的规定嵌入固定位置。所有用于生产EPAU欧标托盘所用钉子的钉头都有两个字母组成的标识常州枫杉木业 木托盘诚信经营。欢迎来电咨询常州枫杉木业！浙江松木木托盘出售

木托盘的市场价格。欢迎来电咨询常州枫杉木业！浙江松木木托盘出售

选用单面托盘还是双面托盘，应根据相应的存储、装卸搬运设备和状态(如库型、货架类型、堆码或放置状态)等来确定。对于占地面积小的自动立体库或高位货架，以堆垛机或电动叉车垂直搬运为主的场合，双面重载系列托盘和单面标准系列托盘都可以选择。如果在货架上的载重达到一吨，而且货架中间没有铺板或搁条，就必须采用重载系列托盘。对于占地面积大并以水平运输为主的场合，若用手动液压搬运车搬运则适合选用单面托盘；若用电动叉车搬运，则单面托盘和双面托盘都适合；若需堆码货物，即托盘的底部和下方货物的上面相重合，则用双面托盘或田字型的单面托盘；若用可自行的机动托盘搬运车搬运，则底部没有连接条的九脚型单面托盘。浙江松木木托盘出售

常州枫杉木业有限公司位于横山桥镇芳茂村亚能路1号。公司自成立以来，以质量为发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下木质托盘，木箱深受客户的喜爱。公司从事包装多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。枫杉秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。